



# gerpasa

## ALQUILER

ALQUILER Y VENTA DE  
MAQUINARIA GERPASA, S.L.U.  
P.I. El Canarí  
Vial Canal de Navarrés, 6-8  
46690 L'Alcudia de Crespins  
Telf. 96 224 09 88 – 687 880 162  
[comercial@gerpasa.com](mailto:comercial@gerpasa.com)

FICHA REDUCIDA PARA VEHÍCULO ESPECIAL		
<b>TIPO</b>	<b>DENOMINACIÓN COMERCIAL</b>	<b>NÚMERO BASTIDOR</b>
C 350H	C 350H	57252594
<b>CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN: EXENTO</b>		
<b>OBSERVACIONES: CARRETILLA ELEVADORA AUTOPROPULSADO</b>		
<b>ESQUEMA</b>		<b>DIMENSIONES</b>
		A - 4550 mm Longitud máxima B - 1990 mm Distancia entre ejes extremos C - 650 mm Voladizo trasero E - 1770 (opción 1910) mm Anchura máxima F - 1360 (opción 1500) mm Via anterior G - 1180 mm Via posterior H - 1200 mm Longitud de horquilla J - 2240 mm Altura Cabina K - 2700 mm.
<b>PESOS TÉCNICOS MÁXIMOS ADMISIBLES/PESOS MÁXIMOS AUTORIZADOS</b>		
TARA:		6000 kg
P.T.M.A./P.M.A.:		9500 kg
P.T.M.A./P.M.A. primer eje:		8500 kg
P.T.M.A./P.M.A. segundo eje:		3400 kg
<b>BASTIDOR</b> Tipo: rígido	<b>TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA</b>	
<b>MOTOR</b> Marca: Kubota Modelo: V3300-B Potencia fiscal: 18 CVF Potencia nominal: 48.1 kW (s/ DIN 70020) Combustible: Diesel Nº de cilindros: 4 Diámetro: 98 mm Carrera: 110 mm Cilindrada: 3318 cc Sistema de refrigeración: Por líquido	<b>SISTEMA DE FRENADO</b> De servicio: hidráulico De estacionamiento: hidráulico <b>EJES</b> Número: 2  <b>NEUMÁTICOS</b> Número: 2+2 Dimensiones: Eje delantero: 16/70-20  Eje trasero: 27/10-12	
<b>ASIENTOS</b> Número: 1		
<b>OBSERVACIONES:</b> Velocidad máxima por construcción = 20 km/h. Esta máquina es conforme a las Directivas Europeas de Seguridad en Máquinas (RD 1435/92 Y 56/95). El sistema de frenado es conforme a la Norma ISO 6292 Este vehículo cumple con el Rglto. Gral. de Vehículos RD 2822/98. El motor está homologado conforme a la directiva de emisiones 1997/68 actualizado.		
En Manresa, a 07 de Febrero de 2007		
Enric Perramón		